



ABREUVOIR BIGCHO 2

BIGCho 2 24V/50W ou 80W

Abreuvoir antigel et anti-lapage à niveau constant à poser sur buse.

Facile à installer : 6 positions angulaires. Le bol est largement proportionné pour pouvoir être installé entre 2 cases.



8 l/min. à 3 bars



Système électrique de mise hors gel efficace jusqu'à -20 °C. : résistance 24 V/50 ou 80 w. Existe aussi sans fonction antigel

- Caractéristiques techniques :**
- profondeur du bol : 100 mm
 - contenance : 5,5 litres
 - à fixer sur buse PE (voir page de gauche) ou béton (Ø int. 300 mm).
 - hauteurs de buvée : 560 mm sur buse PE de 400 mm, 760 mm sur buse PE de 600 mm, 900 mm sur buse PE de 740 mm
 - bouchon de vidange inox vissé, tresse inox ½" et tuyau de vidange fournis. Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément



BUSES PE MOUSSEES

Buses en polyéthylène isolées par mousse P.U. avec trou pour tuyau de vidange (bouchon fourni)



H 400 mm: Pour veaux moutons et chèvres

H 600 mm: Idéal pour remplacer les buses en béton cassées

H 740 mm: Spécialement créées pour les chevaux

H 1000 mm: Pour la première monte en bâtiments



| Désignation |
|---|
| Hauteur 1000 mm à sceller dans le béton sur 400 mm |
| Hauteur 740 mm à fixer sur le sol – spécial pour chevaux |
| Hauteur 600 mm à fixer sur le sol |
| Hauteur 400 mm à fixer sur le sol, idéale pour petits animaux (veaux, moutons, chèvres, poneys) |

ACCESSOIRES



Transformateurs (230/24V)
Blindés norme européenne EN 60.742.

| Désignation |
|--|
| Thermostat à distance pour antigels électriques. Mise en route dès 3 °C et arrêt automatique d'après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W |

Photos non contractuelles